良 好 包 装 的 指 导

使用坚固的包装箱，封盖要完好无损

- 除去包装箱上所有的标签、危险品指示物以及其它货件标记
- 分开包装所有的物品
- 使用足够的填充物
- 使用为运输设计的坚固包装带
- 不要使用绳子或纸质外包装
- 使用具有清晰、完整的送至和退还信息的单张地址标签
- 在包装箱内放入一份完全一样的地址标签

步骤 1：使用瓦楞包装箱

可能的话，请使用新包装箱。包装箱使用的次数越多，其原有的保护能力就会变得越差，所以以前用过的包装箱有可能不能充分地保护您的货件。

如果您必须再次使用一个包装箱，请确保它是牢固的并且状态良好，没有任何孔、破缝、裂口或边角损坏，并确保其封盖完好无损。从包装箱上除去任何标签和所有其它货件标记。

请选择适合您运输的内容物强度的包装箱。不能超过包装箱的最大毛重，该数据通常打印在包装箱底部封盖上的包装箱制造商的证明上。

步骤 2. 提供内部保护物

重要的是正确地为您的包裹内容物填上衬垫。

请确保您分别为每样物品打包。易碎物品既需要相互适当的隔开，也需要离开容器的角和边。

每件物品应该至少裹有两英寸（五厘米）厚的衬垫，并放置在离容器的箱壁至少两英寸（五厘米）远的地方。这将保护您的物品不会因为产品与产品之间的相互碰撞而遭到损坏，并在运输中保护它们免受从容器外部对其内容物的冲击和振动。

请使用正确的缓冲材料以及牢固的外部容器来全面保护您的货件。请确保您使用了足够的缓冲材料来确保摇动容器时内容物不移动。

请不要使用包括衣服、毯子以及枕头在内的缓冲材料。而请使用下列材料来垫衬和保护您的货件：

压缩空气塑料（泡沫塑料包装物）

- 设计目的是用于保护和垫衬重量轻的物品
- 用于多层包裹以确保物品完全受到保护，特别是在角和边缘上

充气式包装（气囊）

- 主要用作重量轻的物品的空隙填充材料
- 对于角或边缘锋利的物品，建议不要使用这种材料
- 气温特别高或特别低都可能使气囊发挥不出足够的能力来充分保护产品。

膨化聚苯乙烯"颗粒"

- 主要用作重量轻的物品的中空材料
- 用填充物料填满容器，轻轻地关闭封盖，并牢固地封住
- 不要使用可能在运输途中移动到纸板箱的边缘或底部的扁平或狭小的产品
- 由于填充物料的移动和下陷特性，我们建议在内容物周围使用至少三英寸（八厘米）厚的缓冲物
- 建议在内容物与填充物之间使用平的瓦楞纤维板，以防止物品在填充物中移动

经设计的泡沫包装物

- 材料可以包括泡沫聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯或共聚物
- 对于特定的产品，包装物应该预先设计

现场发泡（一种泡沫，喷在容器上或混合在小包裹中，在内容物周围扩展并形成保护模型）

- 必须正确使用，在内容物周围均匀分布泡沫
- 为了满足包装的需要，请选择适当密度的泡沫，它的范围可以从中空应用到高效缓冲

皱衬里和衬垫

- 可以添加到包裹中以增加强度并提高包裹性能

皱纹牛皮纸

- 主要用作轻到中等重量、非易碎物品以及适合这种包装材料的物品的中空材料
- 必须弄得很皱
- 在内容物和外部容器之间至少放置四英寸（10 厘米）厚的纸

注：为了运输安全，易碎物品-- 如电子产品、玻璃、陶瓷以及工艺品-- 需要特殊的包装。包含这些物品以及相似物品的包裹可能需要附加的缓冲物或双层容器。



步骤 3：关紧容器

要想安全可靠地进行运输，正确地关闭容器就像正确填上衬垫一样重要。

要关紧包装箱，请不要使用遮蔽胶带、透明玻璃胶带、管状胶带、绳子或纸制外包装。而是使用强力胶带 — 宽度等于或超过两英寸（五厘米）— 如以下这些类型：

压敏塑料或尼龙强力胶带

- 通常它是使用起来最简单最方便的胶带

- 它的用途广泛，因为它无需水就可进行胶合，并且可以胶合多种表面和形状
- 包装箱的顶部和底部各粘三条带子

水活性强力胶带

- 使用至少三英寸（八厘米）宽的 60 磅（27 千克）级胶带
- 由于加固纤维，对于包装箱的顶部和底部只需要两条中心缝合的胶带

运输标签位置指南

在包裹的顶部贴上运输标签。 为避免混淆，请确保包裹上**仅有一个运输标签可见**。
不要将标签贴在包装箱的接缝或闭合处或密封胶带的上面。
应把使用过的包装箱上的旧标签或标记除去或划掉。
注： 如您使用邮寄包装筒，那么请水平贴上标签，让标签的每一末端都指向包装筒的末端，从而能够扫描条形码

